

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА N.13F.0100

13F.0200

13F.0300

Выпуск 01

www.anticasignoria.it

# CHIC Classic®

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕСКОСТРУЙНЫМ ЭФФЕКТОМ

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIC Classic® декоративная отделка для внутренних работ, созданна на базе акриловых смол и водной эмульсии, пигментов и специальных добавок, которые обогащают этот продукт следующими характеристиками: отличная воздухопроницаемость, простота применения, устойчивость к мойке с любыми моющими средствами.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIC Classic® подходит для украшения внутренних стен. Позволяет добиться эксклюзивного эстетического эффекта, используя эффект преломления света, т.к. в его состав входят перламутровые вкрапления, что прекрасно вписывается в любой интерьер.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,05 до 1,15 кг / л.

#### ВЯЗКОСТЬ:

3500 - 4000 CPS (Брукфилд, шпиндель 5, скорость 20 об / мин).

#### ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

От 10 до 12 м<sup>2</sup> / л на один слой (расход может меняться в зависимости от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности, а также от типа нанесения).

#### СУХОЙ ОСТАТОК:

31% ± 1%.

#### ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Матовая поверхность с особым полублеском, слегка шероховатая на ощупь.

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / л БАП): 300 г / л (2007), 200 / л (2010). CHIC Classic® содержит менее 200 г / л ЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Для новых поверхностей использовать грунтовку PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленную за 3-4 часа до нанесения универсальной акриловой краски L'ACRILICO. Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед употреблением CHIC Classic® устранить отстающие элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего следовать инструкции для новых покрытий.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

CHIC Classic® можно наносить кистью, тампоном, перчаткой, роликом или пластиковым шпателем. Окончательный вид может варьироваться аппликатором в зависимости от типа работы. Особый эстетический эффект достигается нанесением продукта кистью в два слоя, нанося мазки в одном направлении.

#### РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию. При необходимости разбавить 5% воды.

#### СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:

Снаружи около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижения устойчивости к намоканию, рекомендуется просыхание в течении по крайней мере 15 дней.

#### ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 4 часов при температуре 20 ° C.

#### УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 ° C до 30 ° C.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

#### УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:

2 x 2,5 л - 2 x 5 л - 6 x 1,25 л.

#### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Silver, Gold, Mat.

базы окрашиваются тоном или с использованием тинтометрической системы S2K.

#### ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробирование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.



Antica Signoria  
MATERIE DECORATIVE