

SCHEDA TECNICA N. 129M

Edizione 01

www.anticasignoria.it

MOMÀ

RIVESTIMENTO DECORATIVO A BASE DI LEGANTI MINERALI PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MOMÀ è un prodotto in pasta formulato a base di leganti minerali, resine in emulsione acquosa, pigmenti puri ed additivi vari di qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: OTTIMA TRASPIRABILITÀ - OTTIMA RESISTENZA ALLE MUFFE E AI BATTERI - BUON ANCORAGGIO AL SUPPORTO.

La particolare formulazione consente di ottenere finiture decorative assimilabili al classico effetto cemento.

CAMPI D'IMPIEGO

MOMÀ è particolarmente adatto per la decorazione di ambienti ove non si vuole alterare la naturale traspirabilità della muratura e ove si vogliono ottenere particolari effetti cromatici non uniformi. MOMÀ può essere applicato su intonaco civile, vecchie pitture minerali, su fondi in cemento armato, fibrocemento e prefabbricati in calcestruzzo. Sconsigliato l'uso su fondi troppo umidi ed in presenza di efflorescenze saline.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1,4 - 1,5 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: prodotto in pasta.

RESA TEORICA: 1,5 - 2,5 m²/l.

Variabile in funzione delle condizioni del supporto e dello spessore applicato. È opportuno determinare la resa effettiva mediante una prova preliminare sul supporto specifico.

RESIDUO SECCO: 62% ± 1%.

GRANULOMETRIA: < 300 micron.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO (SD): circa 0,1 m (limite max consentito 2 m, DIN 52617).

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). MOMÀ contiene meno di 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su muro nuovo: accertarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato (almeno 28 gg) ed applicare una mano di PRIMER UNIFORMANTE A.S. opportunamente diluito.

Su supporto sfarinato e/o ammalorato: rimuovere gli elementi inconsistenti o in fase di distacco, ripristinare con malta idonea e poi procedere come su muro nuovo.

Su muro già verniciato: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccare e poi

procedere come su muro nuovo.

In tutti i casi prima dell'applicazione del MOMÀ è necessario applicare una mano di FONDO AS (Fondo per Damascato) opportunamente diluito.

APPLICAZIONE: MOMÀ può essere applicato e modellato con frattazzo di metallo, frattazzo di plastica, pennello, tampone fil posè.

- **LIMEWASH STYLE:** applicare una prima mano di MOMÀ diluito al 5 - 10%, con pennello di pura setola incrociando le pennellate in modo irregolare. A completa essiccazione applicare la seconda mano con le stesse modalità applicative della prima.

- **MOMÀ STYLE:** applicare una prima mano di momà con frattazzo in modo regolare tipo rasatura. A completa essiccazione applicare una seconda mano ed a prodotto ancora umido, mettere una piccola quantità di MOMÀ sul frattazzo ed eseguire le spatolate in modo irregolare al fine di ottenere il classico effetto cemento.

- **URBAN STYLE:** applicare una prima mano di MOMÀ con frattazzo in modo regolare tipo rasatura. A completa essiccazione applicare una seconda mano ed a prodotto ancora umido, lisciare il supporto con il frattazzo (con sopra una piccola quantità di MOMÀ) in senso verticale, al fine di ottenere le classiche striature del cemento dilavato.

- **STONEWASH STYLE:** applicare una prima mano di MOMÀ con frattazzo in modo regolare tipo rasatura. A completa essiccazione applicare una seconda mano ed a prodotto ancora umido realizzare il "disegno" utilizzando il tampone fil posè mediante movimenti orizzontali o verticali. L'aspetto estetico finale, può essere personalizzato dall'applicatore a seconda del tipo di lavorazione.

Per aumentare la protezione del rivestimento senza alterarne l'aspetto estetico, si consiglia l'applicazione di una mano di CERA PROTETTIVA.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere dopo circa 5 - 6 ore, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: 8 - 10 ore a +20°C.

DILUIZIONE: applicazione con frattazzo -> prodotto pronto all'uso. Applicazione a pennello -> diluire con 5-10% di acqua.

CONDIZIONI AMBIENTALI: il prodotto può essere applicato a temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +8°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5 l - 5 l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI: bianco. I colori della cartella MOMÀ sono realizzabili con il sistema tintometrico Speedy ColorManager S2K.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE