

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА N.13F.0400

13F.0500

13F.0300

Выпуск 00

www.anticasignoria.it

CHIC Metal

ЯРКАЯ, СИЛЬНАЯ, ИНТЕСИВНАЯ ОТДЕЛКА, ВДОХНОВЛЕНА
ПРОЧНОСТЬЮ МЕТАЛЛОВ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

CHIC Metal декоративная отделка для внутренних работ, созданна на базе акриловых смол в водной эмульсии, пигментов и специальных добавок, которые придают данному продукту следующие характеристики: отличная воздухопроницаемость, простота применения, устойчивость к мытью любимыми моющими средствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CHIC Metal подходит для декорирования внутренних стен. Позволяет получить эксклюзивный эстетический эффект, используя разное отражение света с помощью особых перломутровых элементов. Такой эстетический эффект, совместно с цветовой палитрой из насыщенных цветов подходит как в классических так и в современных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,05 до 1,15 кг / л.

ВЯЗКОСТЬ:

3500 - 4000 CPS (Брукфилд, шпindelь 5, скорость 20 об / мин).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

От 10 до 12 м² / л на один слой (расход может меняться в зависимости от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности, а также от типа нанесения).

СУХОЙ ОСТАТОК:

31% ± 1%.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:

Матовая поверхность с особым полублеском, слегка шероховатая на ощупь.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЛОС

(ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):

ЕС предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/ЕС) для этого продукта (Cat / л БАП): 300 г / л (2007), 200 / л (2010). CHIC Metal содержит менее 200 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Для новых поверхностей использовать грунтовку PRIMER UNIFORMANTE A.S., надлежащим образом разбавленную за 3 - 4 часа до нанесения универсальной акриловой краски "L'ACRILICO". Уже окрашенные поверхности рекомендуется перед нанесением CHIC Metal устранить отстающие элементы, такие как пыль, масла и жиры после чего следовать инструкции для новых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

CHIC Metal можно наносить кистью, тампоном, перчаткой. Окончательный вид может варьироваться аппликатором в зависимости от способа нанесения. Особый эстетический эффект достигается нанесением продукта кистью в два слоя, нанося мазки в одном направлении.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Готов к использованию. При необходимости разбавить 5% воды.

СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:

Снаружи около 2 часов, в глубине примерно 24 часа. Для полного высыхания продукта и для достижение устойчивости к намоканию, рекомендуется просыхание в течении по крайней мере 15 дней.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

Около 4 часов при температуре 20 ° C.

УСЛОВИЯ:

Продукт может применяться при температурах от 5 ° C до 30 ° C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДАЖИ:

6 x 1,25 л - 2 x 2,5 л - 2 x 5 л - 15 л.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА: Bronze, Copper, Purple.

Базы окрашиваются тоном или колеровочной системой S2K.

ХРАНЕНИЕ:

Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.



Antica Signoria
MATERIE DECORATIVE